| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | | ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ | | | | ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ | | | | ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONDUR HF® | CONFLEX HF® | CONDUR® | CONFLEX® | MEDISOL HF® | MEDIFLEX HF® | MEDISOL® | MEDIFLEX® | DUROFLEX® | SILCOR® | SIFLEX® | SUPERSOL® | SUPERFLEX® |
| **ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Επιφανειακές | Τοιχοποιία | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | | |
| | Γυψοσανίδα | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | | |
| | Ξύλο | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | | |
| | Μέταλλο | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | | |
| | Προκατασκευασμένα κτίρια | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | | |
| Ειδικών απαιτήσεων | Χαμηλές θερμοκρασιακές απαιτήσεις (-25 °C) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ |
| | Υψηλές θερμοκρασιακές απαιτήσεις (+90°C +120 °C) | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | | | |
| | Χώροι διαχείρισης τροφίμων (HACCP) | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | | | | | |
| | Χώροι με συχνή συνάθροιση κοινού | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | Σταθμοί αυτοκινήτων | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | | | | |
| | Βιομηχανικοί χώροι | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | | | | |
| | Παρουσία τρωκτικών | ■ | ■ | | | ■ | ■ | □ | □ | ■ | | | | |
| Χαντεύτες | Επίχρισμα | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ |
| | Σκυρόδεμα (beton) | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | Ενδοδαπέδια | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | Γυψοσανίδα | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ |
| | Ψευδοροφές/Ψευδοδάπεδα | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Επιφανειακές | Τοιχοποιία | □ | □ | ■ | ■ | | | □ | □ | ■ | | | | |
| | Ξύλο | □ | □ | ■ | ■ | | | □ | □ | ■ | | | | |
| | Μέταλλο | □ | □ | ■ | ■ | | | □ | □ | ■ | | | | |
| | Τσιμεντοσανίδα | □ | □ | ■ | ■ | | | □ | □ | ■ | | | | |
| | Προκατασκευασμένα κτίρια | □ | □ | ■ | ■ | | | □ | □ | ■ | | | | |
| Ειδικών απαιτήσεων | Χαμηλές θερμοκρασιακές απαιτήσεις (-25 °C) | □ | □ | ■ | ■ | | | □ | □ | ■ | | | | |
| | Υψηλές θερμοκρασιακές απαιτήσεις (+90°C +120°C) | ■ | ■ | | | □ | □ | | | | | | | |
| | Χώροι έκθεσης σε UV ακτινοβολία | □ | □ | ■ | ■ | | | □ | □ | ■ | | | | |
| | Χώροι διαχείρισης υγρών καυσίμων/πετρελαιοειδών | | | ■ | ■ | | | □ | □ | □ | | | | |
| | Παραθαλάσσιοι Χώροι | | | ■ | ■ | | | □ | □ | ■ | | | | |
| | Βιομηχανικοί χώροι | □ | □ | ■ | ■ | | | □ | □ | ■ | | | | |
| | Παρουσία τρωκτικών | | | ■ | ■ | | | □ | □ | ■ | | | | |
| | Έργα μεγάλης κλίμακας/Υποδομής | □ | □ | ■ | ■ | | | □ | □ | ■ | | | | |

Τα παραπάνω πεδία εφαρμογής προτείνονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων της εταιρίας **KOUVIDIS**®. Τοπικοί ή εθνικοί περιορισμοί πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη.

■ ΙΔΑΝΙΚΟ (Οικονομοτεχνικά ιδανικό) □ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ (Κατάλληλο για χρήση) — ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ (Ακατάλληλο για χρήση)