

Πιστοποιητικό δοκιμών Test Certificate

Όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή Manufacturer name and address	EMM. KOUVIDIS S.A. Manufacturer of plastic conduit systems 71500, VIOPA Tylissos, Heraklion, Crete GREECE
Τύπος προϊόντος Product	Διαμορφώσιμος, διάτρητος, κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά, σωλήνας δομημένου τοιχώματος από HDPE με μπλε χρωματική σήμανση, για την αποστράγγιση του υπεδάφους Pliable, perforated, structured wall HDPE pipe, corrugated outside and smooth inside with blue color marking, for underground drainage
Ονομασία προϊόντος Type designation	GEODRAIN
Κωδικός προϊόντος Part Number	σωλήνας αποστράγγισης / drainage pipe 2031XXX (SN4) όπου / where XXX: 063, 090, 110, 125, 160, 200

Δια του παρόντος πιστοποιούμε ότι το προαναφερθέν προϊόν φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
This is to certify that the above mentioned product has the below characteristics:

Κατηγορία Προϊόντος / Product category	R2 (DIN 4262-1)
Υλικό παραγωγής / Material	Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο / High density polyethylene (HDPE)
Χρώμα / Color	Μαύρο (Εξωτερικό τοίχωμα) / Black (Outer layer) Πράσινο (Εσωτερικό τοίχωμα) / Green (Inner layer)
Χρωματική Σήμανση / Color Marking	4 διαμήκειες μπλε γραμμές που υποδεικνύουν την όδευση των υδάτων στο εσωτερικό του σωλήνα / 4 blue longitudinal lines for water identification DN / OD (mm): 63, 90, 110, 125, 160, 200
Ονομαστικές εξωτερικές διαμέτροι / Nominal outside diameters	0.25m, 0.36m, 0.44m, 0.50m, 0.64m, 0.80m αντίστοιχα / retrospectively
Ακτίνα καμπυλότητας / Bending radius	360°- TP (Totally perforated, DIN 4262-1)
Μοίρες διάτρησης / Degrees of perforation	6 συμμετρικά κατανεμημένες οπές ανά 60° / 6 symmetrically distributed holes per 60°
Αριθμός οπών / Perforation slot number	>50cm ² /m
Επιφάνεια διάτρησης / Perforation area	EN ISO 9969, DIN 4262-1
Πρότυπα αναφοράς / Reference standards	SN 4 KN/m ² (EN ISO 9969)
Ακαμψία δακτυλίου / Ring stiffness	Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (5 χρόνια) / UV resistance (5 years)
Γήρανση / Ageing	50m κούλρες / coils: OD63, OD90, OD110, OD125
Συσκευασία / Packaging	25m κούλρες / coils: OD160, OD200

Όλες οι δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω και αφορούν τον σωλήνα, διεξάγονται στο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας της KOUVIDIS, υπό τον έλεγχο του πιστοποιημένου ΣΔΠ EN ISO 9001. All the above mentioned tests concerning the pipe, are being held by KOUVIDIS quality control lab, under the supervision of a certified QMS according to EN ISO 9001.

Tylissos, 14, November 2025

(Τόπος & Ημερομηνία έκδοσης / Place and date of Issue)

Argyro Smaragdi
Quality Control Dept. Manager


Smaragdi Argyro
Quality Control Dept Manager
Dipl. Materials Science & Technology

(Υπογραφή εκδότη / Issuer's signature)