

Δελτίο Στοιχείων Προϊόντος

Ημερομηνία έκδοσης 28.05.2018



Όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή

ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία παραγωγής συστημάτων πλαστικών σωλήνων
71500, ΒΙΟ.ΠΑ., Τύλισσος, Ηράκλειο Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ

Τύπος προϊόντος

Εύκαμπτος, διάτρητος, κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά, σωλήνας δομημένου τοιχώματος από HDPE για την αποστράγγιση του υπεδάφους

Ονομασία προϊόντος

GEODRAIN

Σωλήνες αποστράγγισης υπεδάφους

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Κατηγορία Προϊόντος	R2 (DIN 4262-1)
Υλικό παραγωγής	Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)
Χρώμα	RAL 9004 μαύρο (εξωτερικό τοίχωμα) RAL 6038 πράσινο (εσωτερικό τοίχωμα)
Ονομαστικές εξωτερικές διαμέτροι (DN/OD)	50m κουλούρες: OD63, OD75, OD90, OD110, OD125 25m κουλούρες: OD160, OD200
Μοίρες διάτρησης	360° - TP (Totallyperforated, DIN 4262-1)
Επιφάνεια διάτρησης	>50cm ² /m
Αριθμός οπών	6
Πρότυπα αναφοράς	EN ISO 9969, DIN 4262-1
Ακαμψία δακτυλίου	SN 4 KN/m ² SN 8 KN/m ² (EN ISO 9969)
Αντοχή στη γήρανση	Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (> 2 χρόνια)
Συσκευασία	Κουλούρες 25m/50m
Κωδικοί προϊόντος	2633XXX (SN 4) 2613XXX (SN8) όπου XXX: 063, 075, 090, 110, 125 2623XXX (SN 4) 2603XXX (SN8) όπου XXX: 160, 200