



GEODRAIN® Διάτρητος άκαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος



**ΠΡΑΣΙΝΟ
(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ)**

**ΜΠΛΕ
(ΓΡΑΜΜΕΣ)**



Πρότυπο Εφαρμογής
EN ISO 9969

Πρότυπα Αναφοράς

DIN 4262-1
NF P 98-332

Συναρμολογείται με

Μούφα σύνδεσης με άγκιστρα
Τάπα προστασίας
TAY 90°
Διαχωριστές

Αριθμοί πατέντας

1009158

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Ιδιότητες

Πρότυπο Αναφοράς	DIN 4262-1
Τύπος	R2 (DIN 4262-1)
Πρώτη ύλη	Ειδικά σταθεροποιημένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), ελεύθερο αλογόνων & βαρέων μετάλλων
Ακαμψία δακτυλίου (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9969)	SN 4 KN/m ² SN 8 KN/m ² (EN ISO 9969)
Χημική αντοχή (σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO 10358)	Ναι
Αντοχή στη γήρανση	Ναι
Ελεύθερο αλογόνων & βαρέων μετάλλων	Ναι
Χρωματική σήμανση (σύμφωνα με το πρότυπο NF P 98-332)	Με μπλε διαμήκεις γραμμές

Χαρακτηριστικά διατρήσεων

Μοίρες διάτρησης (σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4262-1)	220° - LP (Locally perforated, DIN 4262-1)			
Αριθμός διατρήσεων	5			
Ονομαστικοί διάμετροι (OD)	110	125	160	200
Μήκος διάτρησης (mm)	20	22	20	22
Πλάτος διάτρησης (mm)	1,5	1,5	1,6	1,6
Αριθμός διατρήσεων ανά μέτρο	185	191	267	220
Επιφάνεια διάτρησης (cm/m)	≥50	≥50	≥50	≥50

Κωδικός SN4 / SN8	DN / OD mm	ID mm	m	13,6m
1014110 / 1016110	110	91	6	4.800
1014125 / 1016125	125	105	6	3.072
1014160 / 1016160	160	134	6	2.520
1014200 / 1016200	200	169	6	1.800

Πεδία εφαρμογής

- Αποστράγγιση υπεδάφους σε περιβάλλοντες χώρους
- Αποστράγγιση δαπέδου πισίνας
- Αποστράγγιση σε φυτεμένα δώματα
- Περιμετρική αποστράγγιση θεμελίων
- Αποστράγγιση τοιχίων αντιστήριξης