

## Δελτίο Στοιχείων Προϊόντος

Ημερομηνία έκδοσης 03.07.2017



### Όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή

ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Βιομηχανία παραγωγής συστημάτων πλαστικών σωλήνων  
71500, ΒΙΟ.ΠΑ., Τύλισος, Ηράκλειο Κρήτης  
ΕΛΛΑΔΑ

### Τύπος προϊόντος

Άκαμπτος, διάτρητος, κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά, σωλήνας δομημένου τοιχώματος από HDPE για την αποστράγγιση του υπεδάφους

### Ονομασία προϊόντος

**GEODRAIN**

Σωλήνες αποστράγγισης υπεδάφους

### Χαρακτηριστικά προϊόντος

**Κατηγορία Προϊόντος**

R2 (DIN 4262-1)

**Υλικό παραγωγής**

Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)

**Χρώμα**

RAL 9004 Μαύρο, RAL 6038 Πράσινο

**Ονομαστικές εξωτερικές διαμέτροι (DN/OD)**

DN / OD (mm): 90, 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400

**Μοίρες διάτρησης**

220° ± 30° - LP (Locally perforated, DIN 4262-1)

**Επιφάνεια διάτρησης**

> 50cm<sup>2</sup>/m

**Πρότυπα αναφοράς**

EN ISO 9969, DIN 4262-1

**Ακαμψία δακτυλίου**

SN 4 KN/m<sup>2</sup> | SN 8 KN/m<sup>2</sup> (EN ISO 9969)

**Αντοχή στη γήρανση**

Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (> 2 χρόνια)

**Συσκευασία**

6m μπάρες / bars

**Κωδικοί προϊόντος**

1613XXX (SN4), 1603XXX (SN8)

όπου XXX: 090, 110, 125, 160, 200

629XXXX (SN 4) | 621XXXX (SN8)

όπου XXXX: 0250, 0315, 0400