



GEODRAIN® PLUS

Διάτρητος άκαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένο γεωφάσμα



ΠΡΑΣΙΝΟ
(ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ)

ΜΠΛΕ
(ΓΡΑΜΜΕΣ)



Πρότυπο Εφαρμογής
EN ISO 9969

Πρότυπα Αναφοράς

DIN 4262-1
NF P 98-332

Συναρμολογείται με

Μούφα σύνδεσης με άγκιστρα
Τάπα προστασίας
TAY 90°
Διαχωριστές

Αριθμοί πατέντας

1008995, 1009158

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Πεδία εφαρμογής

- Αποστράγγιση υπεδάφους σε περιβάλλοντες χώρους
- Αποστράγγιση δαπέδου πισίνας
- Αποστράγγιση σε φυτεμένα δώματα
- Περιμετρική αποστράγγιση θεμελίων
- Αποστράγγιση τοιχίων αντιστήριξης

Ιδιότητες


Πρότυπο Αναφοράς	DIN 4262-1
Τύπος	R2 (DIN 4262-1)
Πρώτη ύλη	Ειδικά σταθεροποιημένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), ελεύθερο αλογόνων & βαρέων μετάλλων
Ακαμψία δακτυλίου (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9969)	SN 4 KN/m ² SN 8 KN/m ² (EN ISO 9969)
Χημική αντοχή (σύμφωνα με το πρότυπο DIN ISO 10358)	Ναι
Αντοχή στη γήρανση	Ναι (5 χρόνια)
Ελεύθερο αλογόνων & βαρέων μετάλλων	Ναι
Χρωματική σήμανση (σύμφωνα με το πρότυπο NF P 98-332)	Με μπλε διαμήκεις γραμμές

Χαρακτηριστικά διατρήσεων

Μοίρες διάτρησης (σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4262-1)	220° - LP (Locally perforated, DIN 4262-1)			
Αριθμός διατρήσεων	5			
Ονομαστικοί διάμετροι (OD)	110	125	160	200
Μήκος διάτρησης (mm)	20	22	20	22
Πλάτος διάτρησης (mm)	1,5	1,5	1,6	1,6
Αριθμός διατρήσεων ανά μέτρο	185	191	267	220
Επιφάνεια διάτρησης (cm/m)	≥50	≥50	≥50	≥50

Χαρακτηριστικά γεωυφάσματος

Εφελκυστική αντοχή κατά την κύρια διεύθυνση λειτουργίας (MD) EN ISO 10319 (kN/m)	10.0 (-1.5)
Εφελκυστική αντοχή κατά την δευτερεύουσα διεύθυνση λειτουργίας (CMD) EN ISO 10319 (kN/m)	10.0 (-1.5)
Μέγιστη επιμήκυνση κατά τη θραύση, κατά την κύρια διεύθυνση λειτουργίας (MD) EN ISO 10319 (%)	38 (±15)
Μέγιστη επιμήκυνση κατά τη θραύση, κατά την δευτερεύουσα διεύθυνση λειτουργίας (CMD) EN ISO 10319 (%)	45 (±18)
Δύναμη διείσδυσης (CBR) ISO 12236(N)	1900 (-250)
Δυναμική διάτρηση (δοκιμή πτώσεως κώνου) (ISO 13433(mm))	26 (+6.5)
Χαρακτηριστική διάσταση πόρων (EN ISO 12956) (μm)	85 (±30)
Υδατοπερατότητα (EN ISO 11058 (l/m ² /s))	60 (-18)

Κωδικός SN4 / SN8	DN / OD mm	ID mm	m 	 13,6m
1012110 / 1013110	110	91	6	4.800
1012125 / 1013125	125	105	6	3.072
1012160 / 1013160	160	134	6	2.520
1012200 / 1013200	200	169	6	1.800