


Среден тип Пластмасови тръбни системи (750Nt)

MEDISOL® AM Коляно



RAL 9003



Стандарт за приложение
EN 61386.21







Референтен стандарт
ISO 22196



Свойства

Устойчивост на удар	2J (при -25°C)
Температурен диапазон	-25°C до +60°C
Степен на защита IP	мин IP65
Антимикробна технология	Устойчивост на растежа на бактериите с до 99% в рамките на 24 часа
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирана
Отблъсква гризачите	Не привлича гризачи
Суровина	Без тежки метали (RoHS), специално стабилизиран термопластичен U-PVC
Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък

Забележка: Опаковките на колената не съдържат съединител.

Тип	Номер на частта						
Ø16	4344116	16,0	13,0	27	59	10	480
Ø20	4344120	20,0	16,8	35	74	10	480
Ø25	4344125	25,0	21,5	36,7	108	10	240
Ø32	4344132	32,0	28,3	47,6	142	6	48
Ø40	4344140	40,0	36,0	52,9	144	6	84
Ø50	4344150	50,0	45,0	62	175	4	40
Ø63	4344163	63,0	57,8	77	203	4	24

