


MEDISOL® AM Cot



RAL 9003



Standard de aplicare

EN 61386.21

Standard de referință

ISO 22196



Caracteristici

Rezistență la impact	2 J (la -25 °C)
Interval de temperatură	-25 °C până la +60 °C
Protecție la pătrundere IP	min IP65
Tehnologie antimicrobiană	Rezistă la dezvoltarea bacteriilor cu până la 99% în 24 de ore
Rezistență la îmbătrânire	Stabilizat UV
Repelent pentru rozătoare	Nu este atractiv pentru rozătoare
Materie primă	Fără metale grele (RoHS), termoplastic special stabilizat U-PVC
Caracteristici electrice	Cu caracteristici electrice de izolare
Rezistența la propagarea flăcării	Nepropagare a flăcării

Notă: Ansamblul coatelor nu conține mufă.

Tip	Numărul piesei						
Ø16	4344116	16,0	13,0	27	59	10	480
Ø20	4344120	20,0	16,8	35	74	10	480
Ø25	4344125	25,0	21,5	36,7	108	10	240
Ø32	4344132	32,0	28,3	47,6	142	6	48
Ø40	4344140	40,0	36,0	52,9	144	6	84
Ø50	4344150	50,0	45,0	62	175	4	40
Ø63	4344163	63,0	57,8	77	203	4	24

