


SUPERSOL® PLUS ISR Cutie de joncțiune cu cârlige de fixare cu cuplare



RAL 1023



Standard de aplicare
EN 60670-22

Brevete protejate
1009810, EP2698792,
1010513



Caracteristici



Materie primă cutie	PO Blend
Interval de temperatură	-25 °C până la +60 °C
Caracteristici electrice	Cu caracteristici electrice de izolare
Rezistența la propagarea flăcării	Nepropagare a flăcării
Numărul de intrări	7
Tip de intrări	Cârlige de fixare cu cuplare
Protecție la intrare	IP55
Numărul de lovituri în bază	4
Alinierea tubului de protecție	Da
Orificiu de condensare	Da
Retardant la flacără	650 °C
Tensiune	800 V
Fără halogeni	Fără gaze toxice în caz de incendiu
Aciditate scăzută	Fără gaze corozive în caz de incendiu
Stabilitate UV	Da
Repelent pentru rozătoare	Nu este atractiv pentru rozătoare
Tehnologie antistatică	Da
Tehnologie împotriva zgârieturilor	Da

* Placa de acoperire și garniturile cu cuplare sunt fabricate din PE

Etanșe datorită plăcii lor de acoperire elastice și montate direct.

Cutii de joncțiune cu cârlige de fixare: Aceste cutii sunt prevăzute cu cârlige de fixare cu trepte pentru poziționarea ușoară a cablurilor, fără utilizarea de racorduri suplimentare, după tăierea în punctele premarcate.



Tip	Numărul piesei	length mm	width mm	height mm		
Ø16/20	3036016	67	67	38	10	240
Ø20/16	3036020	82	82	43	10	160
Ø25/32	3036025	101	101	51	5	40